

## PNEUS

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Groupe de produits    | Pneus            |
| Numéro d'article      | 15715240         |
| Taille de pneu valide | 710 / 50 R 30.5  |
| LI / SI / PR          | 173 D            |
| TL/TT                 | TL               |
| Marque                | BKT              |
| Profil                | Ridemax FL 693 M |



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à ceinture d'acier pour une utilisation polyvalente sur une grande variété de véhicules et remorques agricoles
- Énorme capacité de charge et grande capacité de transport avec homologation jusqu'à 65 km/h (en partie même jusqu'à 70 km/h)
- Profil directionnel moderne pour de très bonnes caractéristiques de conduite sur route, ainsi que de bonnes propriétés autonettoyantes pour une utilisation en champ
- Moindre résistance au roulement permettant des économies de carburant

Informations techniques

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Numéro d'article                 | 15715240         |
| EAN                              | 8903094037049    |
| Taille de pneu valide            | 710 / 50 R 30.5  |
| LI / SI / PR                     | 173 D            |
| TL/TT                            | TL               |
| Marque                           | BKT              |
| Profil                           | Ridemax FL 693 M |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted     |
| Antistatique                     | non              |
| Couleur du pneu                  | Noir             |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 192,71           |
| Taille de jante recommandée      | AG24.00          |
| Taille de jante autorisée        | AG20.00          |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00             |
| Largeur du pneu [mm]             | 727              |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1485             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 656              |
| Speed Radius Index (SRI)         | 700              |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4533             |
| Profondeur du profil [mm]        | 26,0             |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 455              |
| E-Ready                          | non              |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 173 D  | 6500                    | 65             |                      | 4,00           |                  |