

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715269
Taille de pneu valide	800 / 60 R 32
LI / SI / PR	185 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 690



Indications et caractéristiques

- Convient pour les épandeurs d'engrais, les véhicules de transbordement et autres engins agricoles tractés avec env. 75 % d'utilisation sur route
- Dessin du profil avec faible résistance au roulement pour une moindre consommation de carburant
- Carcasse robuste renforcée par ceinture d'acier offrant une capacité de charge supplémentaire et une protection contre les perforations

Informations techniques

Numéro d'article	15715269
EAN	8903094066254
Taille de pneu valide	800 / 60 R 32
LI / SI / PR	185 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	314,29
Taille de jante recommandée	DH27B
Taille de jante autorisée	DW27B
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	800
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1800
Stat. Rayon (SLR) [mm]	817
Circonférence de roulement [mm]	5454
Profondeur du profil [mm]	31,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
185 D	9250	65		4,00	