

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15717149
Taille de pneu valide	IF 265 / 85 R 15
LI / SI / PR	121 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Rib 713



Indications et caractéristiques

- Pneu implement moderne doté de la dernière technologie IF pour remorques et autres machines agricoles
- Offre une capacité de charge supérieure pour une pression de gonflage standard
- Vitesse maximale autorisée 65 km/h
- Résistance renforcée contre les perforations grâce à des bandes d'acier intégrées

Informations techniques

Numéro d'article	15717149
EAN	8903094053612
Taille de pneu valide	IF 265 / 85 R 15
Taille alternative 1	10.5LR15
LI / SI / PR	121 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Rib 713
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,86
Taille de jante recommandée	8
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	260
Diamètre extérieur du pneu [mm]	831
Stat. Rayon (SLR) [mm]	368
Circonférence de roulement [mm]	2502
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
121 D	1450	65		2,40	