

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15717164
Taille de pneu valide	260 / 70 R 15.3
LI / SI / PR	134 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 712



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT AW 712 est un pneu implement à structure radiale pour tonnes à lisier et remorques agricoles
- En raison de sa carcasse solide et de son mélange de caoutchouc résistant au chaume (stubble resistant), le pneu est très durable
- Son profil particulier offre également un très bon confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15717164
EAN	8903094059584
Taille de pneu valide	260 / 70 R 15.3
LI / SI / PR	134 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 712
Propriétés de la carcasse	Stubble Resistant
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,07
Taille de jante recommandée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	264
Diamètre extérieur du pneu [mm]	760
Stat. Rayon (SLR) [mm]	344
Circonférence de roulement [mm]	2304
Profondeur du profil [mm]	9,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
134 A8	2120	40		6,00	
	2120	50		6,00	