

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15717220
Taille de pneu valide	440 / 50 R 17
LI / SI / PR	135 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Trac Super



Indications et caractéristiques

- Pneu de traction à structure radiale conçu pour les prairies mais aussi pour un usage mixte sur route et hors route
- Profil de traction agressif, avec disposition en décalé pour une traction fiable dans toutes les conditions, notamment en pente
- La grande surface de contact assure une stabilité accrue lors de l'utilisation
- La carcasse renforcée par une ceinture en acier rend le pneu encore plus stable et le protège contre les coupures

Informations techniques

Numéro d'article	15717220
EAN	8903094038534
Taille de pneu valide	440 / 50 R 17
LI / SI / PR	135 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Trac Super
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,08
Taille de jante recommandée	14.00
Taille de jante autorisée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	872
Stat. Rayon (SLR) [mm]	395
Speed Radius Index (SRI)	410
Circonférence de roulement [mm]	2674
Profondeur du profil [mm]	21,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 D	2180	65		3,60	