

PNEUS

| | |
|-----------------------|------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15717225 |
| Taille de pneu valide | VF 480 / 45 R 17 |
| LI / SI / PR | 167 A8 / 167 B |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | AW 711 |



Indications et caractéristiques

- Pneu implement moderne pour remorques et autres machines agricoles à usage divers
- Épaulement arrondi ménageant les plantes et les sols
- Peut se monter sans chambre à air
- Homologué à 50 km/h, faible résistance au roulement

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Numéro d'article | 15717225 |
| EAN | 8903094051434 |
| Taille de pneu valide | VF 480 / 45 R 17 |
| Taille alternative 1 | 19.0/45R17 |
| LI / SI / PR | 167 A8 / 167 B |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | AW 711 |
| Propriétés de la carcasse | Steel Belted |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 53,95 |
| Taille de jante recommandée | 16.00 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 5,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 491 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 866 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 363 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2644 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 167 A8 | 5450 | 50 | | 5,00 | |
| 167 B | 5450 | 50 | | 5,00 | |