

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15717230
Taille de pneu valide	500 / 50 R 17
LI / SI / PR	149 D / 146 E
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à ceinture d'acier pour une utilisation polyvalente sur une grande variété de véhicules et remorques agricoles
- Énorme capacité de charge et grande capacité de transport avec homologation jusqu'à 65 km/h (en partie même jusqu'à 70 km/h)
- Profil directionnel moderne pour de très bonnes caractéristiques de conduite sur route, ainsi que de bonnes propriétés autonettoyantes pour une utilisation en champ
- Moindre résistance au roulement permettant des économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15717230
EAN	8903094045181
Taille de pneu valide	500 / 50 R 17
LI / SI / PR	149 D / 146 E
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,42
Taille de jante recommandée	16.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	503
Diamètre extérieur du pneu [mm]	932
Stat. Rayon (SLR) [mm]	424
Speed Radius Index (SRI)	450
Circonférence de roulement [mm]	2913
Profondeur du profil [mm]	15,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 D	3250	65		5,00	
146 E	3000	70		5,00	