

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15717280	
Taille de pneu valide	IF 340 / 65 R 18	
LI / SI / PR	153 A8 / 153 B	
TL/TT	TL	
Marque	ВКТ	
Profil	AW 711	





Indications et caractéristiques

- Pneu implement moderne pour remorques et autres machines agricoles à usage divers
- Peut se monter sans chambre à air

- Épaulement arrondi ménageant les plantes et les sols
- Homologué à 50 km/h, faible résistance au roulement



Informations techniques

Numéro d'article	15717280
EAN	8903094053476
Taille de pneu valide	IF 340 / 65 R 18
LI / SI / PR	153 A8 / 153 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 711
Propriétés de la carcasse	Stubble Resistant
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,25
Taille de jante recommandée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	330
Diamètre extérieur du pneu [mm]	899
Stat. Rayon (SLR) [mm]	381
Circonférence de roulement [mm]	2662
Profondeur du profil [mm]	9,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 A8	3650	40		4,00	
153 B	3650	50		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.