

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15717292
Taille de pneu valide	440 / 55 R 18
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 711



Indications et caractéristiques

- Pneu implement moderne pour remorques et autres machines agricoles à usage divers
- Peut se monter sans chambre à air
- Épaulement arrondi ménageant les plantes et les sols
- Homologué à 50 km/h, faible résistance au roulement

Informations techniques

Numéro d'article	15717292
EAN	8903094044924
Taille de pneu valide	440 / 55 R 18
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 711
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Taille de jante recommandée	14
Taille de jante autorisée	13
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	410
Diamètre extérieur du pneu [mm]	945
Stat. Rayon (SLR) [mm]	432
Circonférence de roulement [mm]	2893
Profondeur du profil [mm]	9,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		5,00	
159 B	4375	50		5,00	