

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15717300
Taille de pneu valide	24 R 20.5
LI / SI / PR	176 F, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 699



Indications et caractéristiques

- Le BKT Ridemax FL 699 est un pneu à structure radiale pour remorques agricoles et camions-citernes principalement utilisés pour les déplacements sur route
- Sa carcasse tout acier et le talon renforcé assurent une bonne stabilité et une très longue durée de vie
- Le pneu permet des capacités de charge élevées, un très bon contrôle de conduite et un grand confort
- Lorsqu'il est utilisé en champ, le pneu offre également de très bonnes performances

Informations techniques

Numéro d'article	15717300
EAN	8903094063680
Taille de pneu valide	24 R 20.5
LI / SI / PR	176 F, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 699
Propriétés de la carcasse	All-Steel,POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,99
Taille de jante recommandée	18.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	590
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1370
Stat. Rayon (SLR) [mm]	613
Circonférence de roulement [mm]	4165
Profondeur du profil [mm]	18,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 F	7100	80		6,00	