

## PNEUS

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Groupe de produits    | Pneus       |
| Numéro d'article      | 15721030    |
| Taille de pneu valide | 5.00 - 15   |
| LI / SI / PR          | 65 A8, 4 PR |
| TL/TT                 | TT          |
| Marque                | BKT         |
| Profil                | TF 9090     |



## Indications et caractéristiques

- Pneu agricole avant
- Direction stable sur sol mouillé
- Facile à diriger

Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article                 | 15721030      |
| EAN                              | 8903094020843 |
| Taille de pneu valide            | 5.00 - 15     |
| LI / SI / PR                     | 65 A8, 4 PR   |
| TL/TT                            | TT            |
| Marque                           | BKT           |
| Profil                           | TF 9090       |
| Antistatique                     | non           |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 6,38          |
| Taille de jante recommandée      | 4.00E         |
| Taille de jante autorisée        | 3.00D, 4J     |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,80          |
| Largeur du pneu [mm]             | 140           |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 655           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 307           |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1951          |
| Profondeur du profil [mm]        | 11,0          |
| E-Ready                          | non           |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 65 A8  | 290                     | 40             |                      | 2,80           |                  |