

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15721150 |
| Taille de pneu valide | 11.00 - 16 |
| LI / SI / PR | 118 A6 / 110 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marque | BKT |
| Profil | TF 9090 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole avant
- Facile à diriger
- Direction stable sur sol mouillé

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Numéro d'article | 15721150 |
| EAN | 8903094020775 |
| Taille de pneu valide | 11.00 - 16 |
| LI / SI / PR | 118 A6 / 110 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marque | BKT |
| Profil | TF 9090 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 32,11 |
| Taille de jante recommandée | 10L |
| Taille de jante autorisée | 8, 8L |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,50 |
| Largeur du pneu [mm] | 320 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 970 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 448 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2890 |
| Profondeur du profil [mm] | 30,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 118 A6 | 1320 | 30 | | 2,50 | |
| 110 A8 | 1060 | 40 | | 2,50 | |