

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15721250
Taille de pneu valide	7.50 - 20
LI / SI / PR	109 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TF 9090



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole avant
- Facile à diriger
- Direction stable sur sol mouillé

Informations techniques

Numéro d'article	15721250
EAN	8903094021260
Taille de pneu valide	7.50 - 20
LI / SI / PR	109 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TF 9090
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,44
Taille de jante recommandée	5.50F
Taille de jante autorisée	5.00F
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
Largeur du pneu [mm]	205
Diamètre extérieur du pneu [mm]	915
Stat. Rayon (SLR) [mm]	431
Circonférence de roulement [mm]	2725
Profondeur du profil [mm]	21,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 A6	1030	30		3,40	
101 A8	825	40		3,40	