

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15721405
Taille de pneu valide	11 L - 15 SL
LI / SI / PR	106 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Pro Rib F2M



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Pro Rib F2M est conçu pour les pneus frontaux des petits tracteurs destinés au travail du sol
- Particulièrement adapté pour toutes les applications qui exigent une excellente manœuvrabilité
- Grâce à sa capacité de flottaison élevée, ce pneu aide à réduire le tassement du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15721405
EAN	8903094020461
Taille de pneu valide	11 L - 15 SL
LI / SI / PR	106 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Pro Rib F2M
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,58
Taille de jante recommandée	8LB
Taille de jante autorisée	10LB
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	280
Diamètre extérieur du pneu [mm]	795
Stat. Rayon (SLR) [mm]	370
Circonférence de roulement [mm]	2370
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
106 A8	950	40		3,00	