

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15721420
Taille de pneu valide	11.00 - 16 SL
LI / SI / PR	114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	Pro Rib F2M



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Pro Rib F2M est conçu pour les pneus frontaux des petits tracteurs destinés au travail du sol
- Particulièrement adapté pour toutes les applications qui exigent une excellente manœuvrabilité
- Grâce à sa capacité de flottaison élevée, ce pneu aide à réduire le tassement du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15721420
EAN	8903094020454
Taille de pneu valide	11.00 - 16 SL
LI / SI / PR	114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	Pro Rib F2M
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,71
Taille de jante recommandée	10LB
Taille de jante autorisée	W8L, 8LB
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	335
Diamètre extérieur du pneu [mm]	950
Stat. Rayon (SLR) [mm]	440
Circonférence de roulement [mm]	2830
Profondeur du profil [mm]	23,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
114 A8	1180	40		2,80	