Bohnenkamp
Moving Professionals

06.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722059
Taille de pneu valide	8.00 - 20
LI / SI / PR	111 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

06.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15722059
EAN	8903094004577
Taille de pneu valide	8.00 - 20
LI / SI / PR	111 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,89
Taille de jante recommandée	5.50F
Taille de jante autorisée	W6
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	225
Diamètre extérieur du pneu [mm]	965
Stat. Rayon (SLR) [mm]	448
Circonférence de roulement [mm]	2837
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
111 A6	1090	30		2,80	
101 A8	825	40		2,80	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.