

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722060
Taille de pneu valide	8.3 - 20
LI / SI / PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 144



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole à structure diagonale pour petits tracteurs
- Barrettes à angles au milieu pour un meilleur confort de conduite
- Écart important entre les barrettes pour une bonne traction sur sols mouillés

Informations techniques

Numéro d'article	15722060
EAN	8903094004713
Taille de pneu valide	8.3 - 20
LI / SI / PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 144
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,28
Taille de jante recommandée	W7
Taille de jante autorisée	W6
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	211
Diamètre extérieur du pneu [mm]	890
Stat. Rayon (SLR) [mm]	414
Circonférence de roulement [mm]	2670
Profondeur du profil [mm]	28,0
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
96 A6	710	30		2,40	
92 A8	630	40		2,40	