

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722074
Taille de pneu valide	11.2 - 20
LI / SI / PR	111 A6 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

## Informations techniques

Numéro d'article	15722074
EAN	8903094028818
Taille de pneu valide	11.2 - 20
LI / SI / PR	111 A6 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,46
Taille de jante recommandée	W10
Taille de jante autorisée	W9, 9
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	292
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1020
Stat. Rayon (SLR) [mm]	477
Circonférence de roulement [mm]	3000
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
111 A6	1090	30		2,40	
107 A8	975	40		2,40	