

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722075
Taille de pneu valide	11.2 - 20
LI / SI / PR	113 A6 /109 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 171



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Convient pour les sols mouillés
- Barrettes particulièrement hautes pour une longue durée de vie
- Très bonne traction et très bon auto-nettoyage

Informations techniques

Numéro d'article	15722075
EAN	8903094004751
Taille de pneu valide	11.2 - 20
LI / SI / PR	113 A6 /109 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 171
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,89
Taille de jante recommandée	W10
Taille de jante autorisée	W9, 9
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	285
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1005
Stat. Rayon (SLR) [mm]	471
Circonférence de roulement [mm]	3101
Profondeur du profil [mm]	48,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
113 A6	1150	30		2,60	
109 A8	1030	40		2,60	