

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722080
Taille de pneu valide	9.5 - 22
LI / SI / PR	104 A6 / 100 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 144



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole à structure diagonale pour petits tracteurs
- Écart important entre les barrettes pour une bonne traction sur sols mouillés
- Barrettes à angles au milieu pour un meilleur confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15722080
EAN	8903094004744
Taille de pneu valide	9.5 - 22
LI / SI / PR	104 A6 / 100 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 144
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,20
Taille de jante recommandée	7
Taille de jante autorisée	8
Pression maximale de l'air [bar]	2,20
Largeur du pneu [mm]	235
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1000
Stat. Rayon (SLR) [mm]	464
Circonférence de roulement [mm]	3008
Profondeur du profil [mm]	28,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 A6	900	30		2,20	
100 A8	800	40		2,20	