

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15722135 |
| Taille de pneu valide | 12.4 - 24 |
| LI / SI / PR | 121 A6 / 118 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marque | BKT |
| Profil | TR 135 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Numéro d'article | 15722135 |
| EAN | 8903094003129 |
| Taille de pneu valide | 12.4 - 24 |
| LI / SI / PR | 121 A6 / 118 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marque | BKT |
| Profil | TR 135 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 39,59 |
| Taille de jante recommandée | W11 |
| Taille de jante autorisée | W9, W10 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,30 |
| Largeur du pneu [mm] | 315 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1160 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 543 |
| Speed Radius Index (SRI) | 550 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3573 |
| Profondeur du profil [mm] | 34,0 |
| Nombre de barrettes | 18x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 121 A6 | 1450 | 30 | | 2,30 | |
| 118 A8 | 1320 | 40 | | 2,30 | |