

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722170
Taille de pneu valide	13.6 - 24
LI / SI / PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

## Informations techniques

Numéro d'article	15722170
EAN	8903094003303
Taille de pneu valide	13.6 - 24
LI / SI / PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,38
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	355
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1220
Stat. Rayon (SLR) [mm]	562
Circonférence de roulement [mm]	3698
Profondeur du profil [mm]	36,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	36
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
123 A6	1550	30		2,00	
120 A8	1400	40		2,00	