28.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722232
Taille de pneu valide	23.1 - 26
LI / SI / PR	172 A2 / 160 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	FS 216

Indications et caractéristiques

- Pour débardeurs et débusqueurs
- Robuste dessin de barrettes pour une excellente traction
- Construction à ceinture d'acier avec carcasse en nylon contre les perforations
- Flanc et protection du talon renforcés

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15722232
EAN	8903094031795
Taille de pneu valide	23.1 - 26
LI / SI / PR	172 A2 / 160 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	FS 216
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	233,56
Taille de jante recommandée	20
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	587
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1615
Stat. Rayon (SLR) [mm]	726
Circonférence de roulement [mm]	4780
Profondeur du profil [mm]	55,0
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
172 A2	6300	10		2,40	
160 A6	4500	30		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.