

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722415
Taille de pneu valide	14.9 - 28
LI / SI / PR	137 A6 / 133 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Informations techniques

Numéro d'article	15722415
EAN	8903094003525
Taille de pneu valide	14.9 - 28
LI / SI / PR	137 A6 / 133 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,63
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W11, W12
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	378
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1365
Stat. Rayon (SLR) [mm]	634
Circonférence de roulement [mm]	4170
Profondeur du profil [mm]	36,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
137 A6	2300	30		2,60	
133 A8	2060	40		2,60	