

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726015
Taille de pneu valide	180 / 95 R 16
LI / SI / PR	105 A8 / 105 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726015
EAN	8903094039210
Taille de pneu valide	180 / 95 R 16
Taille alternative 1	6.50R16
LI / SI / PR	105 A8 / 105 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,05
Taille de jante recommandée	5.5F
Taille de jante autorisée	6.0F
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	185
Diamètre extérieur du pneu [mm]	760
Stat. Rayon (SLR) [mm]	340
Circonférence de roulement [mm]	2265
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	33.1
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
105 A8	925	40		3,20	
105 B	925	50		3,20	