

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726042
Taille de pneu valide	210 / 95 R 20
LI / SI / PR	110 A8 / 110 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726042
EAN	8903094043804
Taille de pneu valide	210 / 95 R 20
Taille alternative 1	8.3R20
LI / SI / PR	110 A8 / 110 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,66
Taille de jante recommandée	W7
Taille de jante autorisée	W6
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	214
Diamètre extérieur du pneu [mm]	908
Stat. Rayon (SLR) [mm]	418
Circonférence de roulement [mm]	2749
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	43.79
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
110 A8	1060	40		2,40	
110 B	1060	50		2,40	