

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726045
Taille de pneu valide	250 / 85 R 20
LI / SI / PR	116 A8 / 116 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726045
EAN	8903094027460
Taille de pneu valide	250 / 85 R 20
Taille alternative 1	9.5R20
LI / SI / PR	116 A8 / 116 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,86
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W7, W9
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	250
Diamètre extérieur du pneu [mm]	940
Stat. Rayon (SLR) [mm]	424
Circonférence de roulement [mm]	2812
Profondeur du profil [mm]	37,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	26
Contenance du pneu 75% [litr.]	55.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
116 A8	1250	40		2,40	
116 B	1250	50		2,40	