

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726085
Taille de pneu valide	250 / 85 R 24
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726085
EAN	8903094028177
Taille de pneu valide	250 / 85 R 24
Taille alternative 1	9.5R24
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,43
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W7, W9
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	251
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1036
Stat. Rayon (SLR) [mm]	475
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3104
Profondeur du profil [mm]	37,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	63.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 A8	1030	40		1,60	
109 B	1030	50		1,60	