

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726400
Taille de pneu valide	460 / 85 R 38
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726400
EAN	8903094021789
Taille de pneu valide	460 / 85 R 38
Taille alternative 1	18.4R38
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	147,67
Taille de jante recommandée	W16L
Taille de jante autorisée	W14L, W15L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	475
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1747
Stat. Rayon (SLR) [mm]	785
Circonférence de roulement [mm]	5205
Profondeur du profil [mm]	54,0
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	42
Contenance du pneu 75% [litr.]	390
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		1,60	
149 B	3250	50		1,60	