

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726412
Taille de pneu valide	520 / 85 R 38
LI / SI / PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726412
EAN	8903094038374
Taille de pneu valide	520 / 85 R 38
Taille alternative 1	20.8R38
LI / SI / PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Code TRA	R1-W
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	201,57
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW18L, DD16L
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1849
Stat. Rayon (SLR) [mm]	847
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5595
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	516.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 A8	6000	40		3,60	
170 B	6000	50		3,60	