

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726430
Taille de pneu valide	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726430
EAN	8903094021819
Taille de pneu valide	520 / 85 R 42
Taille alternative 1	20.8R42
LI / SI / PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,84
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	W16A, DD16, DW18A, DD18, W18A, DD18L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1951
Stat. Rayon (SLR) [mm]	858
Circonférence de roulement [mm]	5782
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	22x2
Largeur de la barrette [mm]	45
Contenance du pneu 75% [litr.]	547.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 A8	4125	40		1,60	
157 B	4125	50		1,60	