

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726432
Taille de pneu valide	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726432
EAN	8903094040513
Taille de pneu valide	520 / 85 R 42
Taille alternative 1	20.8R42
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	210,31
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW18A, DD18, W18A, DD18L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1951
Stat. Rayon (SLR) [mm]	858
Circonférence de roulement [mm]	5782
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	547.5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
167 A8	5450	40		3,20	
167 B	5450	50		3,20	