

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726433
Taille de pneu valide	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	168 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Teris



Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et autres machines agricoles.
- Offre des capacités de charges élevées, même avec de faibles pressions de gonflage et en usage cyclique.
- Très grande surface de contact pour une répartition optimale de la pression au sol et une excellente traction.
- Les protecteurs de flancs protègent contre les dommages.
- Nombre élevé de couches de ceintures en polyester pour une tenue de route et une stabilité améliorées.

Informations techniques

Numéro d'article	15726433
EAN	8903094044634
Taille de pneu valide	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	168 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,56
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	W15L, DW15L, DD16L, W16L, DD18L, DW18L, W18L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	516
Largeur du profil [mm]	480
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1951
Stat. Rayon (SLR) [mm]	890
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5851
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	545.85
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 D	5600	65		3,20	