

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726540
Taille de pneu valide	200 / 70 R 16
LI / SI / PR	94 A8 / 94 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726540
EAN	8903094026869
Taille de pneu valide	200 / 70 R 16
LI / SI / PR	94 A8 / 94 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,50
Taille de jante recommandée	W6
Taille de jante autorisée	7.0
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	197
Diamètre extérieur du pneu [mm]	686
Stat. Rayon (SLR) [mm]	313
Circonférence de roulement [mm]	2037
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	20.25
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
94 A8	670	40		2,40	
94 B	670	50		2,40	