

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15726546       |
| Taille de pneu valide | 240 / 70 R 16  |
| LI / SI / PR          | 104 A8 / 104 B |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | Agrimax RT 765 |



## Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15726546       |
| EAN                              | 8903094022014  |
| Taille de pneu valide            | 240 / 70 R 16  |
| LI / SI / PR                     | 104 A8 / 104 B |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | Agrimax RT 765 |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 20,13          |
| Taille de jante recommandée      | W8             |
| Taille de jante autorisée        | W8L, W9L       |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,40           |
| Largeur du pneu [mm]             | 244            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 742            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 335            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2176           |
| Profondeur du profil [mm]        | 29,0           |
| Nombre de barrettes              | 16x2           |
| Largeur de la barrette [mm]      | 23             |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 30.75          |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 104 A8 | 900                     | 40             |                      | 2,40           |                  |
| 104 B  | 900                     | 50             |                      | 2,40           |                  |