

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726550
Taille de pneu valide	260 / 70 R 16
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726550
EAN	8903094021888
Taille de pneu valide	260 / 70 R 16
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,23
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W8L, W9L
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	258
Diamètre extérieur du pneu [mm]	770
Stat. Rayon (SLR) [mm]	346
Circonférence de roulement [mm]	2283
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	16x2
Largeur de la barrette [mm]	24
Contenance du pneu 75% [litr.]	36.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 A8	1030	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	