

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726560
Taille de pneu valide	280 / 70 R 16
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726560
EAN	8903094021895
Taille de pneu valide	280 / 70 R 16
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,16
Taille de jante recommandée	W9
Taille de jante autorisée	W8, W8L, W10
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	282
Diamètre extérieur du pneu [mm]	798
Stat. Rayon (SLR) [mm]	356
Circonférence de roulement [mm]	2370
Profondeur du profil [mm]	32,0
Largeur de la barrette [mm]	25
Contenance du pneu 75% [litr.]	45
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
112 A8	1120	40		2,40	
112 B	1120	50		2,40	