

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726590
Taille de pneu valide	320 / 70 R 20
LI / SI / PR	123 A8 / 123 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726590
EAN	8903094021932
Taille de pneu valide	320 / 70 R 20
LI / SI / PR	123 A8 / 123 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,40
Taille de jante recommandée	W10
Taille de jante autorisée	W9, W11
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	319
Diamètre extérieur du pneu [mm]	982
Stat. Rayon (SLR) [mm]	445
Circonférence de roulement [mm]	2938
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	28
Contenance du pneu 75% [ltr.]	78.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
123 A8	1550	40		2,40	
123 B	1550	50		2,40	