

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726600
Taille de pneu valide	360 / 70 R 20
LI / SI / PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726600
EAN	8903094021949
Taille de pneu valide	360 / 70 R 20
LI / SI / PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,48
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W10, W12
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	357
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1042
Stat. Rayon (SLR) [mm]	469
Circonférence de roulement [mm]	3122
Profondeur du profil [mm]	41,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	30
Contenance du pneu 75% [ltr.]	107.25
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
129 A8	1850	40		2,40	
129 B	1850	50		2,40	