

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726628
Taille de pneu valide	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	134 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726628
EAN	8903094063260
Taille de pneu valide	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	134 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,98
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W12, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	418
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1248
Stat. Rayon (SLR) [mm]	554
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3680
Profondeur du profil [mm]	43,5
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
134 D	2120	65		2,00	