

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726641
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747



## Indications et caractéristiques

- Large surface de contact pour un ménagement optimal des sols.
- La résistance au roulement réduite diminue la consommation de carburant.
- Nouveau dessin des barrettes avec traction optimale.
- La construction stable de la carcasse offre de grandes réserves de capacité de charge.
- Le composé de caoutchouc spécial assure une grande longévité.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726641
EAN	8903094059270
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
Taille alternative 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,56
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW14L, DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	465
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1254
Stat. Rayon (SLR) [mm]	556
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3840
Profondeur du profil [mm]	39,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		4,00	
156 B	4000	50		4,00	