

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726961
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765M



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 765M est un pneu radial de série 70 destiné au travail du sol, au transport, aux utilisations en champ, aux vendanges et à d'autres usages.
- Sa grande surface de contact offre une très bonne traction sur sols peu compactés.
- Ce pneu se distingue par d'excellentes propriétés autonettoyantes.

Informations techniques

Numéro d'article	15726961
EAN	8903094066773
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765M
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	284,48
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	716
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1959
Stat. Rayon (SLR) [mm]	859
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5751
Profondeur du profil [mm]	58,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 D	5300	65		1,60	