

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727042
Taille de pneu valide	440 / 65 R 20
LI / SI / PR	141 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 657 est un pneu large de la série 65 pour une puissance jusqu'à 250 CV
- Grâce à ses barrettes massives et à sa grande surface de contact, ce pneu présente une excellente traction lors du travail de sols très durs
- En outre, son grand volume d'air et la possibilité d'adapter la pression de gonflage préserve idéalement le sol
- Lors du transport sur route, le pneu garantit un très grand confort de conduite pour une faible résistance au roulement, diminuant ainsi la consommation de carburant
- Lors des opérations de transport, ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h

Informations techniques

Numéro d'article	15727042
EAN	8903094042753
Taille de pneu valide	440 / 65 R 20
LI / SI / PR	141 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,00
Taille de jante recommandée	W14L
Taille de jante autorisée	W13, W15L
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	441
Largeur du profil [mm]	415
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1080
Stat. Rayon (SLR) [mm]	479
Speed Radius Index (SRI)	525
Circonférence de roulement [mm]	3240
Profondeur du profil [mm]	45,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
141 A8	2575	40		2,40	
138 D	2360	65		2,40	