

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727044
Taille de pneu valide	420 / 65 R 20
LI / SI / PR	138 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 657 est un pneu large de la série 65 pour une puissance jusqu'à 250 CV
- Grâce à ses barrettes massives et à sa grande surface de contact, ce pneu présente une excellente traction lors du travail de sols très durs
- En outre, son grand volume d'air et la possibilité d'adapter la pression de gonflage préserve idéalement le sol
- Lors du transport sur route, le pneu garantit un très grand confort de conduite pour une faible résistance au roulement, diminuant ainsi la consommation de carburant
- Lors des opérations de transport, ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h

Informations techniques

Numéro d'article	15727044
EAN	8903094041862
Taille de pneu valide	420 / 65 R 20
LI / SI / PR	138 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,08
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W11, W12
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	418
Largeur du profil [mm]	394
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1054
Stat. Rayon (SLR) [mm]	468
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3162
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
138 A8	2360	40		2,40	
135 D	2180	65		2,40	