

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727100
Taille de pneu valide	540 / 65 R 28
LI / SI / PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 657 est un pneu large de la série 65 pour une puissance jusqu'à 250 CV
- Grâce à ses barrettes massives et à sa grande surface de contact, ce pneu présente une excellente traction lors du travail de sols très durs
- En outre, son grand volume d'air et la possibilité d'adapter la pression de gonflage préserve idéalement le sol
- Lors du transport sur route, le pneu garantit un très grand confort de conduite pour une faible résistance au roulement, diminuant ainsi la consommation de carburant
- Lors des opérations de transport, ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h

Informations techniques

Numéro d'article	15727100
EAN	8903094021376
Taille de pneu valide	540 / 65 R 28
LI / SI / PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,78
Taille de jante recommandée	W16L
Taille de jante autorisée	W18L, W15L
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	530
Largeur du profil [mm]	510
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1413
Stat. Rayon (SLR) [mm]	643
Speed Radius Index (SRI)	675
Circonférence de roulement [mm]	4253
Profondeur du profil [mm]	50,0
Nombre de barrettes	19x2
Largeur de la barrette [mm]	39
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 A8	3550	40		2,40	
149 D	3250	65		2,40	