

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727105
Taille de pneu valide	540 / 65 R 28
LI / SI / PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Indications et caractéristiques

- Le pneu RT 600 est spécialement conçu pour les prairies et les sols sensibles.
- Idéal pour les ensileuses lors du fanage de fourrage vert.
- Les épaulements arrondis et la profondeur de profil réduite protègent la couche végétale.
- Sa grande surface de contact offre d'excellentes propriétés de flottaison.
- Le talon renforcé offre une grande capacité de charge.

Informations techniques

Numéro d'article	15727105
EAN	8903094053704
Taille de pneu valide	540 / 65 R 28
LI / SI / PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,80
Taille de jante recommandée	W16L
Taille de jante autorisée	W18L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	530
Largeur du profil [mm]	490
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1413
Stat. Rayon (SLR) [mm]	642
Circonférence de roulement [mm]	4202
Profondeur du profil [mm]	48,0
Nombre de barrettes	20x2
Largeur de la barrette [mm]	40
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
145 A8	2900	40		1,60	
142 D	2650	65		1,60	