28.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d’article	15727192
Taille de pneu valide	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600

Indications et caractéristiques

- Le pneu RT 600 est spécialement conçu pour les prairies et les sols sensibles.
- Idéal pour les ensileuses lors du fanage de fourrage vert.
- Les épaulements arrondis et la profondeur de profil réduite protègent la couche végétale.
- Sa grande surface de contact offre d'excellentes propriétés de flottaison.
- Le talon renforcé offre une grande capacité de charge.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15727192
EAN	8903094053667
Taille de pneu valide	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	217,94
Taille de jante recommandée	DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	645
Largeur du profil [mm]	590
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1811
Stat. Rayon (SLR) [mm]	833
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5443
Profondeur du profil [mm]	59,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 A8	4500	40		1,60	
157 D	4125	65		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.