

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727197
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Indications et caractéristiques

- Le pneu RT 600 est spécialement conçu pour les prairies et les sols sensibles.
- Idéal pour les ensileuses lors du fanage de fourrage vert.
- Les épaulements arrondis et la profondeur de profil réduite protègent la couche végétale.
- Sa grande surface de contact offre d'excellentes propriétés de flottaison.
- Le talon renforcé offre une grande capacité de charge.

Informations techniques

Numéro d'article	15727197
EAN	8903094063420
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	261,77
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	706
Largeur du profil [mm]	630
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1959
Stat. Rayon (SLR) [mm]	881
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5926
Profondeur du profil [mm]	48,0
Nombre de barrettes	23x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
181 A8	8250	40		3,20	
178 D	7500	65		3,20	