

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727731
Taille de pneu valide	320 / 90 R 54
LI / SI / PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 945



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.

## Informations techniques

Numéro d'article	15727731
EAN	8903094037094
Taille de pneu valide	320 / 90 R 54
Taille alternative 1	12.4R54
LI / SI / PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	123,65
Taille de jante recommandée	W10
Taille de jante autorisée	W9, W11
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	319
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1948
Stat. Rayon (SLR) [mm]	930
Circonférence de roulement [mm]	6021
Profondeur du profil [mm]	43,0
Nombre de barrettes	36x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 A8	4000	40		4,40	
156 B	4000	50		4,40	