

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727820
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	RM 500



Indications et caractéristiques

- Le BKT RM 500 est un pneu à structure radiale pour machines de récolte
- Sa carcasse solide à ceintures en acier et la conception spéciale du profil garantissent des capacités de charge élevées et une résistance particulière aux coupures et aux déchirures
- Grâce à sa grande surface de contact, la pression du sol est répartie de manière optimale et le compactage du sol est réduit au minimum

Informations techniques

Numéro d'article	15727820
EAN	8903094062430
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	RM 500
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,31
Taille de jante recommandée	W16L
Taille de jante autorisée	W15L
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	502
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1310
Stat. Rayon (SLR) [mm]	572
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3907
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40	Roue motrice	2,80	
167 A8	5450	40	Roulement libre	2,80	